



6	ST8.240.003	弹性环	QSN6.5-0.1	金	1	
5	ST8.240.002	压接管	H62	镍	1	
4	ST8.034.824	外壳	HPb59-1	金	1	
3	ST8.034.823	外壳	HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.822	绝缘体	PTFE		1	
1	ST7.744.821	插针	HPb59-1	金	1	
序号	图号/编号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注

- 技术要求
- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
 - 2、特性阻抗: 50Ω
 - 3、频率范围: 0 ~ 6GHz
 - 4、绝缘电阻: ≥1000MΩ
 - 7、介质耐压: 500V (AC 有效值)
 - 6、机械寿命: ≥ 500 次
 - 7、温度范围: -55℃ ~ 155℃
 - 8、接触电阻: 外导体间 < 2.5mΩ, 内导体间 < 5mΩ
 - 9、盐雾试验: 满足48H
 - 10、件1与件5散件随袋发货

制图	版次		比例		型号规格 HL2-MMCX-C-J1.5
	投影				
审核	未标注公差的, 以下列公差表为准				品名 MMCX型直式公头电缆插头
批准	1. X.X±0.2	4. 去除锐边最大0.1	5. 表面粗糙度Ra3.2	6. 倒角C0.15MAX	
* 为重点尺寸 单位 mm					

成都恒利泰科技有限公司
 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd